

DnTech

Objektbeleuchtung für
höchste Ansprüche



Produktübersicht

Bodenstrahler



BO 56 - Premiumline -

Schutzklasse / Safety class: III
Schutzart / Protection class: IP67
Spannung / Operating voltage: 12V AC
Lampe / Lamp: 1 high power **Osram** LED (1Watt)
Gehäuse / Body: Edelstahl V2A (1.4301)
Maße / Dimensions: Ø56mm, h~75mm
Einsatzgebiet / application area: Für punktuelle
Lichtakzente und als optische Abgrenzung
begehbaren Bereiche
Farbe / Colour:  



BO 134 - Premiumline -

Schutzklasse / Safety class: III
Schutzart / Protection class: IP67
Spannung / Operating voltage: 12V AC
Lampe / Lamp: 3 high power **Osram** LED (3Watt)
Gehäuse / Body: Aluminium-Pressguss
Maße / Dimensions: Ø134mm, h~48mm
Einsatzgebiet / application area: optimal für den Einbau
in Pflaster- und Plattenbelägen; leuchtet Sträucher,
kleinere Bäume sowie Wände optimal an
Farbe / Colour:  

BO 104 - Premiumline -

Schutzklasse / Safety class: III
Schutzart / Protection class: IP67
Spannung / Operating voltage: 12V AC
Lampe / Lamp: 3 high power **Osram** LED (3Watt)
Gehäuse / Body: Aluminium-Pressguss
Maße / Dimensions: Ø104mm, h~48mm
Einsatzgebiet / application area: Für bodenbündigen
Einbau in Pflaster- und Plattenbelägen; optimal
zum Anstrahlen kleinerer Pflanzen und Wände
Farbe / Colour:  



Bodeneinbaustrahler



BO 148 S

Schutzklasse / Safety class: III
Schutzart / Protection class: IP67

Spannung / Operating voltage: 12V AC
Lampe / Lamp: MR16 für GU5.3 (35/50Watt)
Gehäuse / Body: Aluminium-Pressguss
Maße / Dimensions: Ø148mm, h~146mm
Einsatzgebiet / application area: Punktbeleuchtung;
zur Beleuchtung kleiner bis mittelgroßer Sträucher
und Bäume sowie vertikaler Flächen; schwenkbar
(±10°)

Auch als 230V AC erhältlich



BO 216

Schutzklasse / Safety class: I
Schutzart / Protection class: IP67

Spannung / Operating voltage: 230V AC
Lampe / Lamp: HIT-DE für RX7S (70Watt)
Gehäuse / Body: Aluminium-Pressguss
Maße / Dimensions: Ø216mm, h~241mm
Einsatzgebiet / application area: Anstrahlen
von Fassaden, Werbefylonen und Bäumen
von ca. 8-10 m Höhe



BO 260

Schutzklasse / Safety class: I
Schutzart / Protection class: IP67

Spannung / Operating voltage: 230V AC
Lampe / Lamp: HIT-DE für RX7S (70/150Watt)
Gehäuse / Body: Aluminium-Pressguss
Maße / Dimensions: Ø260mm, h~312mm
Einsatzgebiet / application area: Zum Anstrahlen
von Bäumen, großen Gebäuden;
max. Leuchthöhe: ca. 12 m



NEU

BO 290

Schutzklasse / Safety class: I
Schutzart / Protection class: IP67

Spannung / Operating voltage: 230V AC
Lampe / Lamp: HIT-CRI für G12 (35/70Watt)
Gehäuse / Body: Edelstahl
Maße / Dimensions: Ø291mm, h~336mm
Einsatzgebiet / application area: Anstrahlen von
Bäumen, Werbeschildern und Fassaden
(besonders für den Einbau in feuchten Böden)

BO 180

Schutzklasse / Safety class: I
Schutzart / Protection class: IP67

Spannung / Operating voltage: 230V AC
Lampe / Lamp: PAR38 für E27 (75Watt)
Gehäuse / Body: Aluminium-Pressguss
Maße / Dimensions: Ø180mm, h~253mm
Einsatzgebiet / application area: Fassaden,
Werbepylonen, Skulpturen,
Bäume und Sträucher



BO 216 KS

Schutzklasse / Safety class: III
Schutzart / Protection class: IP67

Spannung / Operating voltage: 12V AC
Lampe / Lamp: QR111 für G53 (50Watt)
Gehäuse / Body: Aluminium-Pressguss
Maße / Dimensions: Ø216mm, h~154mm
Einsatzgebiet / application area: Schmäler Lichtkegel;
zur Beleuchtung schmaler Objekte (Zypressen,
Säulen etc.), stufenlos schwenkbar (±15°)



BO 260 W

Schutzklasse / Safety class: I
Schutzart / Protection class: IP67

Spannung / Operating voltage: 230V AC
Lampe / Lamp: HIT-DE für RX7S (70/150Watt)
Gehäuse / Body: Aluminium-Pressguss
Maße / Dimensions: Ø260mm, h~312mm
Einsatzgebiet / application area: Zum Anstrahlen
von Werbeschildern, Pylonen und großen
Fassaden; max. Leuchthöhe: ca. 12 m



Stufen- / Wandinbauleuchten



ST 174

Schutzklasse / Safety class: I
Schutzart / Protection class: IP54

Spannung / Operating voltage: 230V AC
Lampe / Lamp: D45 für E14 (25Watt)
Gehäuse / Body: Aluminium-Pressguss
Maße / Dimensions: b~174mm, h~75mm
Einsatzgebiet / application area: kompakte, funktionelle Ausleuchtung von Stufen und Wegen

Farbe / Colour: ■ ■ ■ ■

ST 230

Schutzklasse / Safety class: I
Schutzart / Protection class: IP54

Spannung / Operating voltage: 230V AC
Lampe / Lamp: Energiesparlampe für E27 (14Watt)
Gehäuse / Body: Aluminium-Pressguss
Maße / Dimensions: b~230mm, h~195mm
Einsatzgebiet / application area: Einbau in aufgehenden Wänden neben einem Treppenaufgang

Farbe / Colour: ■



Auf Wunsch mit
Notstrombeleuchtung

ST 260

Schutzklasse / Safety class: I
Schutzart / Protection class: IP54

Spannung / Operating voltage: 230V AC
Lampe / Lamp: Energiesparlampe für G23 (9Watt)
Gehäuse / Body: Aluminium-Pressguss
Maße / Dimensions: b~260mm, h~76mm
Einsatzgebiet / application area: funktionelle Ausleuchtung von Stufen und Wegen

Farbe / Colour: ■ ■ ■ ■

ST 270

Schutzklasse / Safety class: I
Schutzart / Protection class: IP54

Spannung / Operating voltage: 230V AC
Lampe / Lamp: Energiesparlampe für E27 (14Watt)
Gehäuse / Body: Aluminium-Pressguss
Maße / Dimensions: b~270mm, h~146mm
Einsatzgebiet / application area: Einbau in aufgehenden Wänden neben einem Treppenaufgang

Farbe / Colour: ■



Auf Wunsch mit
Notstrombeleuchtung

ST 320

Schutzklasse / Safety class: I
Schutzart / Protection class: IP54

Spannung / Operating voltage: 230V AC
Lampe / Lamp: Energiesparlampe für G23 (11Watt)
Gehäuse / Body: Aluminium-Pressguss
Maße / Dimensions: b~320mm, h~76mm
Einsatzgebiet / application area: funktionelle Ausleuchtung von Stufen und Wegen

Farbe / Colour: ■ ■ ■ ■

Spotstrahler



SP 135

Schutzklasse / Safety class: I
Schutzart / Protection class: IP54

Spannung / Operating voltage: 230V AC
Lampe / Lamp: PAR30 für E27 (60Watt)
Gehäuse / Body: Aluminium-Pressguss
Maße / Dimensions: Ø135mm, h~203mm
Einsatzgebiet / application area: kleine Sträucher und Bäume; schneller Standortwechsel mittels optionalem Erdspieß; stufenlos schwenkbar

Farbe / Colour: ■

SP 85

Schutzklasse / Safety class: III
Schutzart / Protection class: IP54

Spannung / Operating voltage: 12V AC
Lampe / Lamp: MR16 für GU5.3 (35Watt)
Gehäuse / Body: Aluminium-Pressguss
Maße / Dimensions: Ø85mm, h~172mm
Einsatzgebiet / application area: kleine Sträucher und Bäume; schneller Standortwechsel mittels optionalem Erdspieß; stufenlos schwenkbar

Farbe / Colour: ■



Auch als
230V AC
erhältlich

Fassadenbeleuchtung



FA 140-2

Schutzklasse / Safety class: I
 Schutzart / Protection class: IP54
 Spannung / Operating voltage: 230V AC
 Lampe / Lamp: PAR20 für E27 (50Watt)
 Gehäuse / Body: Aluminium
 Maße / Dimensions: Ø140mm, h~320mm
 Einsatzgebiet / application area: Zum dekorativen
 Beleuchten von Fassaden
 Farbe / Colour:   



FA 160-2

Schutzklasse / Safety class: I
 Schutzart / Protection class: IP54
 Spannung / Operating voltage: 230V AC
 Lampe / Lamp: HIT-CRI für G12 (35/70Watt)
 Gehäuse / Body: Aluminium
 Maße / Dimensions: Ø130-160mm, h~295mm
 Einsatzgebiet / application area: Zum dekorativen
 Beleuchten von Fassaden im Dauerbetrieb
 Farbe / Colour:   



FA 205-1

Schutzklasse / Safety class: I
 Schutzart / Protection class: IP54
 Spannung / Operating voltage: 230V AC
 Lampe / Lamp: HIT-DE für RX7S (70Watt)
 Gehäuse / Body: Aluminium
 Maße / Dimensions: Ø205mm, h~353mm
 Einsatzgebiet / application area: optimal zum
 Beleuchten großer Fassaden und Wände
 Farbe / Colour:   



FA 205-2

Schutzklasse / Safety class: I
 Schutzart / Protection class: IP54
 Spannung / Operating voltage: 230V AC
 Lampe / Lamp: HIT-DE für RX7S (70Watt)
 Gehäuse / Body: Aluminium
 Maße / Dimensions: Ø205mm, h~505mm
 Einsatzgebiet / application area: optimal zum
 Beleuchten großer Fassaden und Wände
 Farbe / Colour:   



Unterwasserstrahler



WA 165

Schutzklasse / Safety class: III
 Schutzart / Protection class: IP68
 Spannung / Operating voltage: 12V AC
 Lampe / Lamp: PAR36 mit Schraubanschluss (50Watt)
 Gehäuse / Body: Edelstahl-Guss
 Maße / Dimensions: Ø165mm, h~116mm
 Einsatzgebiet / application area: Im Garten- oder
 Schwimmteich einsetzbar; kann mittels optionalem
 Flansch in Teichfolie eingeschweißt werden

WA 150

Schutzklasse / Safety class: III
 Schutzart / Protection class: IP68
 Spannung / Operating voltage: 12V AC
 Lampe / Lamp: PAR36 mit Schraubanschluss (50Watt)
 Gehäuse / Body: Edelstahl-Guss
 Maße / Dimensions: Ø150mm, h~185mm
 Einsatzgebiet / application area: Im Garten- oder
 Schwimmteich einsetzbar;
 stufenlos schwenkbar



Unser Lieferprogramm wird auf Grund jahrelanger Erfahrungen höchsten Ansprüchen gerecht:

- Alle Leuchten und Strahler werden in Deutschland gefertigt. ✓
- Jede Leuchte wird auf Ihren Wunsch hin mit der notwendigen Kabellänge vorkonfektioniert. ✓
- Die Grundgehäuse aller Leuchten bestehen aus Aluminium-Pressguss oder Edelstahl (kein Kunststoff). ✓
- Alle Aluminium-Gehäuse werden pulverbeschichtet. Die FA- und ST-Reihe ist in verschiedenen Farben lieferbar. Auf Anfrage sind weitere Farben sowie eine salzwasserresistente Pulverbeschichtung möglich. ✓
- Für unser komplettes Lieferprogramm erhalten Sie auch künftig umfassendes Zubehör. ✓
- Bei größeren Projekten erstellen wir Ihnen auf Wunsch Beleuchtungskonzepte. ✓



Detailliertere Informationen zu unseren Leuchten und Strahlern finden Sie auf unserer Homepage.

www.bodenstrahler.de

Technische Änderungen vorbehalten. Für die Richtigkeit technischer Angaben sowie Farbabweichungen wird keine Gewähr übernommen.

Für Sonderausführungen unserer Artikel wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice.

Jegliche Informationen dieses Kataloges – insbesondere die Abbildungen – dürfen nur nach vorheriger schriftlicher Genehmigung vervielfältigt werden.

DnTech

DnTech GmbH & Co. KG
Schneppenheimer Weg 8
D-53881 Euskirchen

Web: www.bodenstrahler.de

Händlerstempel: